

PEAKWASH ROLLERS-Serisi Lastik Yıkama Sistemleri



PEAKWASH ROLLERS Sistemi yoğun çamur için tasarlanmış mobil ya da sabit olarak kullanılabilen kompakt sistemdir. Her aks bir çift silindir üzerinde bağımsız yıkanırken çift tekerlek ve profil de dahil tüm çamur temizlenir.

PEAKWASH ROLLERS Sistemi genelde inşaat alanları, madenler ve hafriyat alanlarında kullanılır.

PEAKWASH ROLLERS Sistemi otomatik dönen silindirleri, devri-daim tankı ve entegre çamur kazıma demiri bölümlerinden oluşur. Basit ve hızlı kurulumları özellikle kısa süreli uygulamalarda tercih sebebidir.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Lastiklerin dönüşü ve özel tasarlanmış nozüllerin kombinasyonu, iç ve dış lastik yüzeyinin verimli yıkanmasını sağlayarak çamurun devri daim tankına akmasını ve buradan da otomatik olarak tahliyesini sağlar. Lastik döngü sayısı zamanlayıcı (timer) sayesinde değişebilir ve tamamen çamur yoğunluğuna bağlıdır.

Tanktaki su seviyesi akış valfi ile otomatik olarak regüle edilir. flokulant (pıhtılaştırıcı) kullanımı çöktürme işlemini ve verimi önemli oranda artırır. flokulant dozaj pompası standart olarak sunulmaktadır.



PERSONEL

PEAKWASH ROLLER Sistemi otomatik olarak çalışır. Personelin temel görevi nozül, konveyör ve su seviyesinin belli sıklıkta kontrolünden ibarettir. Teslim ve montaj aşamasında personelimiz rutin kontrol ve temizlikler konusunda bilgi verir.

KURULUM İÇİN HAZIRLIK

PEAKWASH sistemlerinin kurulumu öncesi, kurulum kılavuzu ve çizimleriyle uyumlu olarak, kurulum öncesi müşterimizin tank çukuru, beton ya da çakıl zemin, yıkama platformu için uygun temel uygun elektrik ve su tesisatı oluşturması gerekmektedir.

Kurulum sonrası sistem çevresi dolgusu, giriş ve çıkış alanları beton ya da asfaltlanması da müşterimiz sorumluluğundadır.

GARANTİ

Peakwash kurulumdan itibaren 24 ay süre ile standart üretici garantisi sunmaktadır. Ayrıca PEAKWASH kalıcı olarak yedek parça tedariği ve servisini de garanti eder.



DHC Makina Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Maslak Mah. Bilim Sokak Sun Plaza Kat 13 Maslak /İSTANBUL

T: (0212) 367 46 26 F: (0212) 366 58 02

info@dhcmakina.com.tr www.dhcmakina.com.tr

PEAKWASH ROLLERS-Serisi Lastik Yıkama Sistemleri

OPSİYONLAR

- Ekstra pompa ile birlikte ilave nozül
- 25 kg. Teneke ile flokulant
- Balçık Toplama Konteyneri
- Yağ seperatörü
- İlave devri daim tankı, 20 m³ ve 40 m³ kapasiteli
- PEAKWASH Kış Çalışma Ekipmanı,
- Donmaya dayanıklı flokülant kabı
- "Flipper" kauçuk bot temizleyici



TEKNİK ÖZELLİKLER

	PEAKWASH ROLLER S	PEAKWASH ROLLER M	PEAKWASH ROLLER L
Saatte Azami Kamyon Sayısı	15*	20*	30*
Sürüş alanı Genişliği	2,75 m	2,75 m	2,75 m
Toplam Genişlik (devri daim tank dahil)	6,00 m	6,00 m	6,50 m
Toplam Uzunluk	1,50 m	1,90 m	2,40 m
Zemin altı Derinlik	1,35 m	1,60 m	1,85 m
Toplam Sistem Ağırlığı	3,2 ton	4,0 ton	4,5 ton
Elektrik Kullanımı	8,0 kW	13,5 kW	19,0 kW
Kullanışlı Tank Hacmi	5,0 m ³	8,0 m ³	12,0 m ³
Yıkama Döngüsü Başına Su Kullanımı	~ 20 lt	~ 30 lt	~ 30 lt
Yıkama Pompası Sayısı	1	2	2
Azami Pompa Çıkışı	1600 lt/dk	3200 lt/dk	4800 lt/dk

* Uygun su devri daimi ile birlikte.

DHC Makina Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Maslak Mah. Bilim Sokak Sun Plaza Kat 13 Maslak /İSTANBUL

T: (0212) 367 46 26 F: (0212) 366 58 02

info@dcmakina.com.tr www.dcmakina.com.tr